

## La trituradora de cono



Este serie de [trituradora](#) se aplica a cada variedad de mineral y roca de más de la dureza media. Que tiene la estructura fiable, la eficaz de producción alto, la regulación fácil, el uso económico etc. El sistema de primavera segura es dispositivo protegido, hace el hierro chocante atravesar la cavidad de [trituradora](#), pero no daña la máquina, se adopta dos formas de sellado de aceite seco y agua, hace separar polvos y aceite lubricante para prometer el trabajo fiable. El modelo de la cavidad de [trituradora](#) decide por el uso de mineral, el norma para la [trituradora](#) media: el medio y el corto para la fina.

Parámetro de Funcionamiento de [trituradora de cono](#):

Modelo		Diámetro de lezna triturado (mm)	Máximo tamaño de alimentación (mm)	Rango ajustable de abertura de purga(mm)	Capacidad (t/h)	Potencia de motor (kw)	Velocidad de eje excéntrico (r/min)	Peso (T)
PYB	600	600	65	15-25	40	30	356	5
PYD			35	3-13	12-23			5.5
PYB	900	900	115	15-30	50-90	55	333	11.2
PYZ			60	5-20	30-65			11.2
PYD			50	3-13	15-50			11.3
PYB	1200	1200	145	20-50	110-168	110	300	24.7

PYZ			100	8-25	42-135			25
PYD			50	3-15	18-105			25.3
PYB			215	25-50	280-480			50.3
PYZ	1750	1750	185	10-30	115-320	160	245	50.3
PYD			85	5-13	75-230			50.2
PYB			300	30-60	59-1000			80
PYZ	2200	2200	230	10-30	200-580	280-260	220	80
PYD			100	5-15	120-340			81.4

[дробилка Щековая дробилка Мобильная дробильная установка](#)  
[Ударная дробилка Concasseur concasseur mobile](#)