

La trituradora de martillo



Este producto tiene las características de la estructura fácil, la proporción de [trituradora](#) grande, la eficacia de producción alta etc, puede hacer dos formas de seco y humedad, se adapta a triburar los materiales de la dureza media de la industria de hierro, cemento, carbón, metalurgia, carretera etc. El equipo puede regular el tamaño de centro para cambiar los materiales terminados según las necesidades de los usuarios.

Parámetro de Funcionamiento de trituradora de martillo:

modelo	Tamaño de Alimentador (mm)	Tamaño de salida(mm)	capacidad (t/h)	motor		peso (t)
				Modelo	KW	
PCΦ400×300	≤200	≤25	8-15	Y160M-4	11	0.8
PCΦ500×350	≤210	≤25	12-20	Y180M-4	18.5	1.2
PCΦ600×400	≤250	≤30	15-30	Y180L-4	22	1.5
PCAΦ800×600	≤300	≤30	25-50	Y250M-4	55	2
PCΦ800×600	≤200	≤25	20-50	Y280M-6	55	2.6
PCΦ1000×800	≤300	≤35	30-65	Y315S-6	75	4
PCΦ1000×1000	≤300	≤35	45-80	Y315M-6	90	6
PCH0606	≤200	≤15	18-30	Y132M-6	30	2
PCH0808	≤250	≤15	30-50	Y280S-6	45	4.5
PCH1010	≤300	≤15	45-80	Y315M-6	90	6.5

[Trituradora](#) [Concasseur](#) [Щёковая дробилка](#) [дробилка](#) [Щёковая дробилка](#)