

Trituradora de mandíbula



La trituradora de mandíbula se sirve varias piedras mineral y la triburadora miediana de materiales grandes, y se sirve para producir las piedras angular de carreteras . La trituradora de mandíbula es utilizado ampliamente por la mineria, la metalurgia, las materiales de construcción, la carretera, la ferrocarril, la hidráulica, y la química etc, La máxima resistencia a la compresión es 320Mpa. Esta trituradora es utilizado más normal del internación en el

presente, entre los modelos medianos y grandes son uno de los famosos productos de nuestra corporación, que está en el nivel primero en absoluto en nación interior.

El príncipe de operación de trituradora de mandíbula

El motor dirige la gira del eje excéntrico, que hace la mandíbula movida acercar cíclicamente, salir la mandíbula segura, y entonces hay compresión, torsión, gind etc trituradoras múltiples para las materiales, hace las cuales cambian de grandes a pequeños, van descendiendo, hasta desaguan por la salida.

las características de trituradora de mandíbula

- 1 La proporción de trituradora de la trituradora de mandíbula es grande
- 2 El tamaño de partícula del producto es uniforme
- 3 La estructura es fácil
- 4 El trabajo es fiable
- 5 El mantenimiento es fácil
- 6 El costo de operación es bajo.

La cuestión de atención

La trituradora de mandíbula tiene que examinar las piezas fijas de cada parte antes de utilizar., especialmente las del parte de lubricación y del tornillo de cada parte, el parte de cada lubricación debe mantener haber el aceite suficiente y asegura el tornillo suelto, y luego limpia los restos de la cavidad de trituradora, entonces se puede empezar a producir, en el trabajo normal debe atender que verte los materiales uniformemente.

El parámetro de funcionamiento de trituradora de mandíbula

Modelo	Dimensión de boca para entrada (mm)	Tamaño de alimentado r máxima (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia de motor (KW)	Peso(t)
PE150×250	150×250	125	1-3	5.5	1.5
PE250×400	400×250	200	5-20	15	3
PE400×600	600×400	350	15-60	30-37	7

PE500×750	500×750	425	40-110	45-55	12
PE600×900	900×600	480	90-180	55-75	17
PE750×1060	1060×750	630	110-320	90-110	29
PE900×1200	900×1200	750	220-450	110-132	52
PE1000×1200	1000×1200	850	315-342	110	51
PE1200x1500	1200x1500	950	187-500	160	100.9
PEX150×750	150x750	120	5-16	15	3.5
PEX250×750	750×250	210	15-30	22-30	5
PEX250×1000	1000×250	210	15-50	30-37	7
PEX250×1200	1200×250	210	20-60	37-45	8.5
PEX300x1300	300x1300	250	12.5-53	75	11