

La serie HP la trituradora de presión hidráulica de cono



La serie HP la [trituradora](#) de presión hidráulica de cono adopta el diseño de ordenador optimizado para acelerar la velocidad de eje principal, el sistema de cambio de la cavidad de trituradora especial puede cambiar rápidamente los dispositivos de la cavidad de [triburadora](#) para satisfacer las piezas gruesas y finas. Su alta velocidad , alta capacidad de [trituradora](#) y el diseño patente especial hacen el producto tiene el model de cubo, la característica de mantemiento fácil puede asegurar la operación de la estabilidad excepcional, que famoso cada lugar del mundo, es el producto de más nueva que la induatria de la construcción de mina sustituye la [trituradora de cono](#) de primavera y la hidráulica.

Las característica de Hidráulica trituradora de cono:

La serie HP la trituradora hidráulica de cono adopta el príncipe especial "el eje excéntrico gira por el eje seguro"

1. La serie HP la trituradora hidráulica de cono configura el sistema segura del tank seguro.
2. Esta máquina adopta el sistema regulado de presión hidráulica nuevo, y tiene la función de bloqueación automática
3. Se adopta la grasa lubricante a cerrar, y la forma de sellado de dédalo efectiva, se evita a los problemas del sitema de alimentar el agua y desaguar

Parámetro de Funcionamiento de Hidráulica trituradora de cono:

Modelo	Tipo de Cavidad	Dimensión de boca de entrada (mm)	Mínimo tamaño de la boca de salida	Capacidad de producción (t/h)	potencia (KW)	peso (t)

			(mm)			
HPC-160	C	150	13	120-240	160	13
	F	76	6	55-180		
HPC-220	C	225	13	150-430	220	18
	F	86	6	90-260		
HPC-315	C	290	13	190-610	315	26
	F	100	6	108-320		
HPC-400	C	320	13	230-700	400	33
	F	110	6	145-430		

[Trituradora](#) [Concasseur](#) [Щёковая дробилка](#) [дробилка](#) [Щёковая дробилка](#)